

# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## Acti 9 iSW ραγοδιακόπτης 1P 63 A 240V

A9S65163

### Κύρια

Σειρά	Acti 9
Όνομα προϊόντος	Acti 9 iSW
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης φορτίου
Σύντομο όνομα συσκευής	iSW
Εφαρμογή συσκευής	Έλεγχος Απομόνωση
Περιγραφή πόλων	1P
Κατηγορία χρήσης	AC-22A
Καταλληλότητα για απομόνωση	ΝΑΙ

### Συμπληρωματικό

[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	63 A σε 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης	4,2 kA αποζεύκτης μόνο
[Icw] ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματος	1260 A
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
Τοπική σηματοδότηση	ON/OFF ένδειξη
Δείκτης θέσης επαφών	ΝΑΙ
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης	Πάνω ή κάτω: ΝΑΙ
Αποστάσεις 9 mm	2
Ύψος	85 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	73 mm
Χρώμα	Λευκό

Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	15000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας (πάνω ή κάτω) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - άκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας (πάνω ή κάτω) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - εύκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας (πάνω ή κάτω) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - εύκαμπτο με κοξ
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	9 mm
Ροπή σύσφιξης	3,5 N.m

## Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60947-3 EN 60947-3
Βαθμός προστασίας <b>IP</b>	IP20
Βαθμός ρύπανσης	3
Κλιματολογικές συνθήκες	2
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας <b>1</b>	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>1</b>	1
Βάρος συσκευασίας <b>1</b>	83,917 g
Ύψος συσκευασίας <b>1</b>	1,8 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>1</b>	7,3 cm
Μήκος συσκευασίας <b>1</b>	9,5 cm
Τύπος συσκευασίας <b>2</b>	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>2</b>	12
Βάρος συσκευασίας <b>2</b>	1,061 kg
Ύψος συσκευασίας <b>2</b>	8,5 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>2</b>	10,0 cm
Μήκος συσκευασίας <b>2</b>	22,0 cm
Τύπος συσκευασίας <b>3</b>	S03
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>3</b>	132
Βάρος συσκευασίας <b>2</b>	12,077 kg
Ύψος συσκευασίας <b>3</b>	30,0 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>3</b>	30,0 cm
Μήκος συσκευασίας <b>3</b>	40,0 cm

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός <b>REACH</b>	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Χωρίς <b>SVHC</b> κατά <b>REACH</b>	Ναι
Οδηγία <b>RoHS</b> EE	Συμμορφώνεται <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>

Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως <b>RoHS</b>	Ναι
Κανονισμός <b>RoHS</b> Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a> Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------