



COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1Χ18Μ

VR118TD

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση
------------------	--------------------

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων	ναι
--------------------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	400 V
-----------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς	Σύρτης
Βαθμός προστασίας IP με πόρτα	40
Δυνατότητα κλειδώματος	όχι
Τύπος καλύμματος	Κλειστό (απλό)
Κλειδώμα πόρτας	Χωρίς
Πόρτα	Μονό
Τύπος καλύμματος	Πόρτα
Διάφανη πόρτα	ναι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	πλαστικό
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	72 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	91,4 mm
Εσωτερικό βάθος	72 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	226 mm
Ύψος εγκατάστασης	208 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	416 mm
Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης	18

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	όχι
-------------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	1
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	1
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Δυνατότητα επέκτασης	όχι

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP40
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...40 °C
-------------------------	-------------