



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1Μ

EH010

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN
Τεχνική περιγραφή	NO, χρονική κλίμακα από 15 λεπτά

Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1
Κύκλοι μεταγωγής	min. 30000
- με συρόμενο διακόπτη για επιλογή: μόνιμο ON / αυτόματο	

Ρύθμιση

- επαφή NO

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50 Hz
-----------	-------

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V~
------------------	--------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς με συν $\varphi=0,6$	3 A
Ρεύμα διακοπής σε συν $\varphi=0,6$	max. 3 A

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	0,5 VA
Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία)	0,5 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	1 W
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	~ 1 W

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	60 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	80 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	18 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	1 modules

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες οικονομίας (CFL)	max. 100 W
----------------------------	------------

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	900 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	max. 900 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	ράγα DIN
Τρόπος εγκατάστασης	για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 10mm ²
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1...6 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1,5...10 mm ²
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1 μεταγωγική
Είδος σύνδεσης	με βίδα
- με βιδωτούς ακροδέκτες	
- με μεταγωγική επαφή	

Ρυθμίσεις

Αλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας	Χειροκίνητα
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	15 mn
Είδος προγραμματισμού	αναλογικός
Κύκλοι προγράμματος	Κύκλος προγράμματος: 24 ώρες
Κύκλος προγραμματισμού	24ώρες
- Ρύθμιση μέσω ημερίσιου διακόπτη	

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	1
Αριθμός φορών διακοπής για on/off	96
Εφεδρεία απώλειας τάσης	χωρίς
Κύκλοι μεταγωγής με $\cos\phi = 0,6$	min. 30000

Χρήση

Τύπος	Ημερήσιος
-------	-----------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...55 °C
Ακρίβεια λειτουργίας	1
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά

Έλεγχος φωτισμού
