



FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 4Χ24Μ ΑΔΙΑΦ.  
ΠΟΡΤΑ

FWB42S

**Σχεδιασμός**

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

**Λειτουργίες**

Με είσοδο καλωδίων ναι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 125 A

**Κάλυμμα, πόρτα**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Είδος κλειδαριάς                             | Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο |
| Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα | 1                           |
| Τύπος καλύμματος                             | Με προεγκοπές               |
| Κλειδωμα πόρτας                              | Χωρίς                       |
| Πόρτα  | Μονό                        |
| Τύπος καλύμματος                             | Πόρτα                       |
| Διάφανη πόρτα                                | όχι                         |

**Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Βάρος του χαλκού του προϊόντος | 0,081 kg              |
| Χρώμα                          | λευκό                 |
| Χρώμα RAL                      | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό                          | φύλλο inox            |

**Διαστάσεις**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος  | 165 mm |
| Εσωτερικό βάθος                 | 156 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος   | 650 mm |
| Ύψος εγκατάστασης               | 650 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 550 mm |
| Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης     | 12     |
| Πάχος υλικού ερμαρίου           | 2 mm   |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | όχι |
|-------------------------------|-----|

#### Συνθήκες σύνδεσης

|                        |   |
|------------------------|---|
| Αριθμός αγωγών εισόδου | 8 |
|------------------------|---|

#### Εξοπλισμός

|  |     |
|--|-----|
| Αριθμός σειρών                                     | 8   |
| Ποσότητα πεδίων στο πλάτος                         | 2   |
| Αριθμός κλειδιών                                   | 1   |
| Ποσότητα ραγών στον πίνακα                         | 8   |
| Δέχεται εξαρτήματα                                 | ναι |
| Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων | 4   |
| Δυνατότητα επέκτασης                               | ναι |

#### Πρότυπα

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE                 | Το αφορά |
| Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140 | II       |

#### Ασφάλεια

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Αντοχή σε κρούση IK   | 09               |
| Δείκτης προστασίας IP | IP44             |
| Τάξη προστασίας       | κλάση μόνωσης II |
| Αντοχή στην κρούση    | IK09             |