



XEVIK22T2

WITTY START ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32A +ΚΛΕΙΔΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------------	---------------------

Λειτουργίες

Έλεγχος πρόσβασης λειτουργίας	όχι
Με διαχείριση φορτίου	ναι

Συνδεσιμότητα

Αριθμός σημείων φόρτισης	1
Αριθμός πρίζων τύπου 2	1

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	230/400 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	32 A

Ισχύς

Ισχύς φορτίου	11...22 kW
Μέγιστη Ισχύς ανά σημείο φόρτισης	22 kW

Τροφοδοσία

Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος	3 φάσεις
--	----------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey
Υλικό	πλαστικό
Ομάδα υλικών	Πλαστικό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	173 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	553,5 mm
Μήκος	549 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	250,5 mm

Εξοπλισμός

Με μετρητή ενέργειας	όχι
Με κουτί σύνδεσης	όχι
Με αυτόματη ασφάλεια	όχι

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS	Συμβατό
-----------------------	---------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή στην κρούση	IK10

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...50 °C
-------------------------	-------------
