

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 iEM - iEM2000 μετρητής ενέργειας ράγας - 230V - 40A

A9MEM2000

Κύρια

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Σειρά | Acti 9 |
| Family | Acti 9 iEM2000 |
| Σύντομο όνομα συσκευής | iEM2000 |
| Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Μετρητής ενέργειας |

Συμπληρωματικό

| | |
|------------------------------------|--|
| Περιγραφή πόλων | 1Π + Ο |
| Τύπος μέτρησης | Ενεργή ισχύς |
| Εφαρμογή συσκευής | Εξατομικευμένη τιμολόγηση |
| Κλάση ακριβείας | Κατηγορία 1 ενεργή ενέργεια συμμόρφωση με IEC 62053-21 |
| Input type | απευθείας είσοδος |
| Rated current | 40 A |
| Ονομαστική τάση | 230 V +/- 20% |
| Συχνότητα δικτύου | 50 Hz 60 Hz |
| Εύρος μέτρησης συχνότητας | 48...62 Hz |
| Τύπος τεχνολογίας | Ηλεκτρονικό |
| Τύπος οθόνης | Ηλεκτρομηχανικό |
| Τύπος πρίζας | 32 δείγματα/κύκλο |
| Ρεύμα μέτρησης | 0...40 A |
| Ψηφία οθόνης | 7 |
| Μέγιστη μετρούμενη τιμή | 999999.9 kWh |
| Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας | - |
| Στήριξη θύρας επικοινωνίας | - |
| Τοπική σηματοδότηση | Πράσινο λυχνία ένδειξης: ισχύς ON Κίτρινο λυχνία ένδειξης: μέτρηση και δραστηριότητα 3200 p/kWh |
| Digital inputs | 0 |
| Digital outputs | 0 |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας σε VA | 10 VA |
| Τρόπος τοποθέτησης | Κουμπωτό |

| | |
|-------------------------|--|
| Στήριξη τοποθέτησης | Ράγα DIN |
| Συνδέσεις - ακροδέκτες | Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας (κάτω μέρος) 1 10 mm ² καλώδιο(α) |
| Ροπή σύσφιξης | Κύκλωμα ισχύος: 1,2 N.m |
| Πρότυπα | IEC 62053-21 IEC 61557-12 |
| Πιστοποιήσεις προϊόντος | MID CE |

Περιβάλλον

| | |
|---|------------------------------|
| Βαθμός προστασίας IP | IP40 συμμόρφωση με IEC 60529 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούργ | -20...70 °C -20...55 °C |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε | -40...70 °C |
| Σχετική υγρασία | 0...95 % σε 55 °C |
| Χρώμα | Λευκό |
| Αποστάσεις 9 mm | 2 |
| Πλάτος | 18 mm |
| Ύψος | 95 mm |
| Βάθος | 67 mm |
| Βάρος προϊόντος | 0,073 kg |

Μονάδες συσκευασίας

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Τύπος συσκευασίας 1 | PCE |
| Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 | 1 |
| Βάρος συσκευασίας 1 | 115 g |
| Ύψος συσκευασίας 1 | 3,2 cm |
| Πλάτος συσκευασίας 1 | 7,2 cm |
| Μήκος συσκευασίας 1 | 10 cm |
| Τύπος συσκευασίας 2 | S02 |
| Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 | 38 |
| Βάρος συσκευασίας 2 | 4,711 kg |
| Ύψος συσκευασίας 2 | 15 cm |
| Πλάτος συσκευασίας 2 | 30 cm |
| Μήκος συσκευασίας 2 | 40 cm |

Βιωσιμότητα προσφοράς

| | |
|-------------------------------------|---|
| Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς | Προϊόν Green Premium |
| Κανονισμός REACH | Δήλωση REACH |
| Χωρίς SVHC κατά REACH | Ναι |
| Οδηγία RoHS EE | Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE |
| Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
| Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS | Ναι |
| Κανονισμός RoHS Κίνας | Δήλωση RoHS Κίνας |

| | |
|--------------------------|---|
| Περιβαλλοντικές αναφορές | Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος |
| Προφίλ κυκλικότητας | Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής |

Συμβατική εγγύηση

| | |
|---------|-----------|
| Εγγύηση | 18 months |
|---------|-----------|
