

# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## PratiKa ρευματοδότης επίτοιχος 16A - 3P + E - 380...415 V AC

PKF16W434

### Κύρια

Σειρά	PratiKa
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρευματοδότης
Σύντομο όνομα συσκευής	PratiKa ρευματοδότης
Κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Low τάση
Περιγραφή πόλων	3P + E
Τύπος δικτύου	AC
<b>Standard</b> έξοδος	Βιομηχανικός

### Συμπληρωματικό

Τρόπος τοποθέτησης	Επίτοιχα
Σχήμα σταθμού ελέγχου, ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Γωνιακή
<b>[In]</b> ονομαστικό ρεύμα	16 A
<b>[Ue]</b> ονομαστική τάση λειτουργίας	380...415 V
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Γείωση γείωσης δεξιόστροφα	6 h
Υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη	Περιβλήμα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
Υλικό επαφών	Μούφες: χαλκός
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Βίδες
Διατομή καλωδίου	1...4 mm <sup>2</sup>
Εξωτερική διάμετρος καλωδίου	21 mm
Τύπος σπειρώματος	M25
Βάρος προϊόντος	0,21 kg
Ύψος	131 mm
Πλάτος	75 mm
Βάθος	104 mm
Χρώμα	Γκρι (RAL 7035)
Τάση χρώμα	Κόκκινο

## Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Βαθμός προστασίας <b>IP</b>	IP44 συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός προστασίας <b>IK</b>	IK08 συμμόρφωση με EN 62262
Αντοχή σε πυρκαγιά	750 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Σχετική υγρασία	50 % σε 40 °C 70 % σε 30 °C 90 % σε 20 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	35 °C ( 86400 s )

## Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας <b>1</b>	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>1</b>	1
Βάρος συσκευασίας <b>1</b>	180,75 g
Ύψος συσκευασίας <b>1</b>	7,5 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>1</b>	10,5 cm
Μήκος συσκευασίας <b>1</b>	13 cm
Τύπος συσκευασίας <b>2</b>	P12
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>2</b>	128
Βάρος συσκευασίας <b>2</b>	41,104 kg
Ύψος συσκευασίας <b>2</b>	45 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>2</b>	80 cm
Μήκος συσκευασίας <b>2</b>	120 cm
Τύπος συσκευασίας <b>3</b>	S03
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>3</b>	16
Βάρος συσκευασίας <b>2</b>	3,638 kg
Ύψος συσκευασίας <b>3</b>	30 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>3</b>	30 cm
Μήκος συσκευασίας <b>3</b>	40 cm

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός <b>REACH</b>	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία <b>RoHS</b> ΕΕ	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) <a href="#">Δήλωση RoHS ΕΕ</a>
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως <b>RoHS</b>	Ναι
Κανονισμός <b>RoHS</b> Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a> Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------