

# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## PratiKa ρευματοδότης επίτοιχος 32A - 2P + E - 200...250 V AC

PKF32W423

### Κύρια

Σειρά	PratiKa
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρευματοδότης
Σύντομο όνομα συσκευής	PratiKa ρευματοδότης
Κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Low τάση
Περιγραφή πόλων	2P + E
Τύπος δικτύου	AC
<b>Standard</b> έξοδος	Βιομηχανικός

### Συμπληρωματικό

Τρόπος τοποθέτησης	Επίτοιχα
Σχήμα σταθμού ελέγχου, ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Γωνιακή
<b>[In]</b> ονομαστικό ρεύμα	32 A
<b>[Ue]</b> ονομαστική τάση λειτουργίας	200...250 V
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Γείωση γείωσης δεξιόστροφα	6 h
Υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη	Περιβλήμα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
Υλικό επαφών	Μούφες: χαλκός
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Βίδες
Διατομή καλωδίου	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Εξωτερική διάμετρος καλωδίου	21 mm
Τύπος σπειρώματος	M25
Βάρος προϊόντος	0,28 kg
Ύψος	160 mm
Πλάτος	90 mm
Βάθος	119 mm
Χρώμα	Γκρι (RAL 7035)
Τάση χρώμα	Μπλε

## Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Βαθμός προστασίας <b>IP</b>	IP44 συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός προστασίας <b>IK</b>	IK08 συμμόρφωση με EN 62262
Αντοχή σε πυρκαγιά	750 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Σχετική υγρασία	50 % σε 40 °C 70 % σε 30 °C 90 % σε 20 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας <b>1</b>	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>1</b>	1
Βάρος συσκευασίας <b>1</b>	252,0 g
Ύψος συσκευασίας <b>1</b>	9 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>1</b>	12 cm
Μήκος συσκευασίας <b>1</b>	15,9 cm
Τύπος συσκευασίας <b>2</b>	S03
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>2</b>	12
Βάρος συσκευασίας <b>2</b>	3,891 kg
Ύψος συσκευασίας <b>2</b>	30 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>2</b>	30 cm
Μήκος συσκευασίας <b>2</b>	40 cm
Τύπος συσκευασίας <b>3</b>	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>3</b>	6
Βάρος συσκευασίας <b>2</b>	1,702 kg
Ύψος συσκευασίας <b>3</b>	18,2 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>3</b>	26,6 cm
Μήκος συσκευασίας <b>3</b>	27 cm

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός <b>REACH</b>	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία <b>RoHS</b> ΕΕ	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) <a href="#">Δήλωση RoHS ΕΕ</a>
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως <b>RoHS</b>	<a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός <b>RoHS</b> Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a> Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------