

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



TeSys LE - απευθείας εκκινήτης DOL σε κουτί - 2.6...3.7 A - 380 V AC πηνίο

LE1M35Q710

Κύρια

| | |
|--------------------------------------|--|
| Σειρά | TeSys |
| Όνομα προϊόντος | TeSys LE |
| Σύντομο όνομα συσκευής | LE1M |
| Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Εκκινήτης κινητήρα κλειστού τύπου |
| Εφαρμογή συσκευής | Πρότυπο |
| Κατηγορία χρήσης | AC-3 |
| Σύνθεση συσκευής | Ρελέ ισχύος Ακροδέκτης γης Ακροδέκτης ουδέτερου Θερμικό |
| Περιοχή ρύθμισης προστασίας θερμικού | 2,6...3,7 A |
| Ισχύς κινητήρα kW | 0,55 kW σε 240 V AC 50/60 Hz 1,5 kW σε 415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW σε 220/230 V AC 50/60 Hz 1,5 kW σε 380/400 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 380 V AC 50/60 Hz |
| Τύπος ελέγχου | Μπουτόν εκκίνηση (start) πράσινο I Μπουτόν stop/reset κόκκινο O |

Συμπληρωματικό

| | |
|--------------------------|--|
| Τοπική σηματοδότηση | Λειτουργίας: LED (κίτρινο) |
| Αριθμός εισόδων καλωδίου | 2 είσοδος καλωδίου: ISO20 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: ISO25 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 13 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 21 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: ISO20 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: ISO25 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 13 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 21 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 16 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 16 κάτω μέρος |
| Πλάτος | 78 mm |
| Ύψος | 160 mm |
| Βάθος | 108 mm |
| Βάρος προϊόντος | 0,6 kg |

Περιβάλλον

| | |
|-------|---|
| Υλικό | ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) |
|-------|---|

| | |
|--|------------------------------|
| Βαθμός προστασίας IP | IP65 συμμόρφωση με IEC 60529 |
| Πρότυπα | IEC 60947-4-1 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ | -5...40 °C |
| Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό | Συνηθισμένο περιβάλλον |
| Πιστοποιήσεις προϊόντος | UKCA |

Μονάδες συσκευασίας

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Τύπος συσκευασίας 1 | PCE |
| Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 | 1 |
| Βάρος συσκευασίας 1 | 575,0 g |
| Ύψος συσκευασίας 1 | 11,5 cm |
| Πλάτος συσκευασίας 1 | 8,2 cm |
| Μήκος συσκευασίας 1 | 16,5 cm |
| Τύπος συσκευασίας 2 | S02 |
| Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 | 6 |
| Βάρος συσκευασίας 2 | 3,776 kg |
| Ύψος συσκευασίας 2 | 15 cm |
| Πλάτος συσκευασίας 2 | 30 cm |
| Μήκος συσκευασίας 2 | 40 cm |
| Τύπος συσκευασίας 3 | P06 |
| Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 | 96 |
| Βάρος συσκευασίας 2 | 74,283 kg |
| Ύψος συσκευασίας 3 | 77 cm |
| Πλάτος συσκευασίας 3 | 80 cm |
| Μήκος συσκευασίας 3 | 60 cm |

Βιωσιμότητα προσφοράς

| | |
|-----------------------------|--|
| Κανονισμός REACH | Δήλωση REACH |
| Χωρίς SVHC κατά REACH | Ναι |
| Οδηγία RoHS EE | Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE |
| Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα | Ναι |
| Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
| Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS | Ναι |
| Κανονισμός RoHS Κίνας | Δήλωση RoHS Κίνας |
| ΑΗΗΕ | Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων. |

Συμβατική εγγύηση

| | |
|---------|-----------|
| Εγγύηση | 18 months |
|---------|-----------|