

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



TeSys LE - απευθείας εκκινήτης DOL σε κουτί - 1.2...1.8 A - 380 V AC πηνίο

LE1M35Q707

Κύρια

Σειρά	TeSys
Όνομα προϊόντος	TeSys LE
Σύντομο όνομα συσκευής	LE1M
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Εκκινήτης κινητήρα κλειστού τύπου
Εφαρμογή συσκευής	Πρότυπο
Κατηγορία χρήσης	AC-3
Σύνθεση συσκευής	Ρελέ ισχύος Ακροδέκτης γης Ακροδέκτης ουδετέρου Θερμικό
Περιοχή ρύθμισης προστασίας θερμικού	1,2...1,8 A
Ισχύς κινητήρα kW	0,25 kW σε 240 V AC 50/60 Hz 0,55 kW σε 415 V AC 50/60 Hz 0,25 kW σε 220/230 V AC 50/60 Hz 0,55 kW σε 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	380 V AC 50/60 Hz
Τύπος ελέγχου	Μπουτόν εκκίνηση (start) πράσινο I Μπουτόν stop/reset κόκκινο O

Συμπληρωματικό

Τοπική σηματοδότηση	Λειτουργίας: LED (κίτρινο)
Αριθμός εισόδων καλωδίου	2 είσοδος καλωδίου: ISO20 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: ISO25 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 13 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 21 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: ISO20 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: ISO25 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 13 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 21 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 16 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 16 κάτω μέρος
Πλάτος	78 mm
Ύψος	160 mm
Βάθος	108 mm
Βάρος προϊόντος	0,6 kg

Περιβάλλον

Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
-------	---

Βαθμός προστασίας IP	IP65 συμμόρφωση με IEC 60529
Πρότυπα	IEC 60947-4-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούρ	-5...40 °C
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Συνηθισμένο περιβάλλον
Πιστοποιήσεις προϊόντος	UKCA

Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	571,0 g
Ύψος συσκευασίας 1	8 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	11,6 cm
Μήκος συσκευασίας 1	16,5 cm
Τύπος συσκευασίας 2	S02
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	6
Βάρος συσκευασίας 2	3,686 kg
Ύψος συσκευασίας 2	15 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	30 cm
Μήκος συσκευασίας 2	40 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------