

# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## TeSys LE - απευθείας εκκινήτης DOL σε κουτί - 3.7...5.5 A - 230 V AC πηνίο

LE1M35P712

### Κύρια

Σειρά	TeSys
Όνομα προϊόντος	TeSys LE
Σύντομο όνομα συσκευής	LE1M
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Εκκινήτης κινητήρα κλειστού τύπου
Εφαρμογή συσκευής	Πρότυπο
Κατηγορία χρήσης	AC-3
Σύνθεση συσκευής	Ρελέ ισχύος Ακροδέκτης γης Ακροδέκτης ουδέτερου Θερμικό
Περιοχή ρύθμισης προστασίας θερμικού	3,7...5,5 A
Ισχύς κινητήρα kW	0,75 kW σε 240 V AC 50/60 Hz 2,2 kW σε 415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW σε 220/230 V AC 50/60 Hz 2,2 kW σε 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Τύπος ελέγχου	Μπουτόν εκκίνηση (start) πράσινο I Μπουτόν stop/reset κόκκινο O

### Συμπληρωματικό

Τοπική σηματοδότηση	Λειτουργίας: LED (κίτρινο)
Αριθμός εισόδων καλωδίου	2 είσοδος καλωδίου: ISO20 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: ISO25 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 13 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 21 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: ISO20 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: ISO25 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 13 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 21 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 16 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 16 κάτω μέρος
Πλάτος	78 mm
Ύψος	160 mm
Βάθος	108 mm
Βάρος προϊόντος	0,6 kg

### Περιβάλλον

Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
-------	---

Βαθμός προστασίας IP	IP65 συμμόρφωση με IEC 60529
Πρότυπα	IEC 60947-4-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούρ	-5...40 °C
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Συνηθισμένο περιβάλλον
Πιστοποιήσεις προϊόντος	UKCA

## Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	575,0 g
Ύψος συσκευασίας 1	8,2 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	11,6 cm
Μήκος συσκευασίας 1	16,5 cm
Τύπος συσκευασίας 2	S02
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	6
Βάρος συσκευασίας 2	3,748 kg
Υψος συσκευασίας 2	15 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	30 cm
Μήκος συσκευασίας 2	40 cm

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------