

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



VarplusCan - τριφασικός πυκνωτής- 15/18 kvar - 400 V - 50/60Hz

BLRCH150A180B40

Κύρια

Σειρά προϊόντος	PowerLogic
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Heavy duty capacitor
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Ονομασία σειράς	HDuty
Αρμονικές δικτύου	<= 20 %
Electrical parameters	13,5 kvar 380 V 50 Hz 16,2 kvar 380 V 60 Hz 15 kvar 400 V 50 Hz 18 kvar 400 V 60 Hz 16,1 kvar 415 V 50 Hz 19,4 kvar 415 V 60 Hz
Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση	1.1 x Un (8 ώρες ανά 24 ώρες)
Continuous overcurrent capacity	1.8 x In
Ονομαστική τάση	380...415 V AC 50/60 Hz

Συμπληρωματικό

Διηλεκτρικές απώλειες	< 0.2 W/kvar
Απώλειες ισχύος	< 0.5 W/kVAr
Ανοχή σε χωρητικότητα	- 5 % σε 10 %
Τάση δοκιμής	2.15 x Un AC μεταξύ ακροδεκτών για 10 s <= 660 V - 3 kV AC μεταξύ ακροδέκτη και δοχείου για 10 s >= 660 V - 6 kV AC μεταξύ ακροδέκτη και δοχείου για 10 s
Ρεύμα όπλισης	250 x In
Maximum switching operation per year	7000
Διάρκεια ζωής σε ώρες	130000 h
Διηλεκτρικό υλικό	Φιλμ πολυπροπυλενίου με μεταλλικό επίστρωμα από κράμα Zn/Al, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
Υλικό κατασκευής	Non-PCB ξηρή ρητίνη PUR Βιοδιασπώμενο
Τύπος εγκατάστασης	Εγκατάσταση εσωτερικού χώρου
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτης ClampTite
Τρόπος τοποθέτησης	Κάθετα/οριζόντια
Διάμετρος	90 mm

Ύψος	242 mm
Βάρος προϊόντος	1,6 kg

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60831-1 IEC 60831-2
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Υψόμετρο λειτουργίας	2000 m
Κατηγορία θερμοκρασίας	D
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...55 °C
Σχετική υγρασία	95 %

Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	1,828 kg
Ύψος συσκευασίας 1	12,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	13 cm
Μήκος συσκευασίας 1	30 cm
Τύπος συσκευασίας 2	S04
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	15
Βάρος συσκευασίας 2	27,42 kg
Ύψος συσκευασίας 2	30 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	40 cm
Μήκος συσκευασίας 2	60 cm
Τύπος συσκευασίας 3	P06
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	48
Βάρος συσκευασίας 2	101,948 kg
Ύψος συσκευασίας 3	80 cm
Πλάτος συσκευασίας 3	80 cm
Μήκος συσκευασίας 3	60 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------
