



MZ529N

ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 400V

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	400 V
Είδος τάσης τροφοδοσίας	AC
Συχνότητα	50 Hz

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	6000 V
Τάση εντολής AC	400 V

Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	5 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	0,5 W
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n	0,5 W

Απόζευξη

Τάση λειτουργίας / απόζευξη σε U_e	35 / 70 %
--------------------------------------	-----------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	68 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	17,5 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	2,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	2,5mm ²

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...55 °C
Υψόμετρο	2000 m
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...80 °C