

# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## APC Smart-UPS SRT, 5.000 VA, 230 V

SRT5KXLI

### Επισκόπηση

Παρουσίαση	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Χρόνος παράδοσης	Συνήθως διαθέσιμο σε απόθεμα

### Κύρια

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Ονομαστική ισχύς σε W	4500 W
Ονομαστική ισχύς σε VA	5000 VA
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία μολύβδου οξέος
Εξοπλισμός	CD με λογισμικό Communication cable CD τεκμηρίωσης Οδηγός εγκατάστασης Αφαιρούμενες βάσεις στήριξης Ανιχνευτής θερμοκρασίας USB καλώδιο Κάρτα εγγύησης Κάρτα διαχείρισης μέσω web/SNMP

### Γενικά

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### Φυσικά στοιχεία

Χρώμα	Μαύρο
Ύψος	43,2 cm

Πλάτος	13 cm
Βάθος	71,94 cm
Βάρος προϊόντος	54,43 kg
Τοποθεσία στερέωσης	Πρόσοψη
<b>Mounting preference</b>	No preference
Τρόπος τοποθέτησης	Rack-mounted with kit
<b>Two post mountable</b>	0
<b>USB compatible</b>	Yes

## Είσοδος

Συχνότητα δικτύου	40...70 Hz auto-sensing
<b>Number of input connectors</b>	1 hard wire 3 συρμάτων (1PH + N + G)
Όρια τάσης εισόδου	100...275 V adjustable (half load)

## Έξοδος

Μέγ. ρυθμιζόμενη ισχύς (Watt)	4500 W
Αρμονική παραμόρφωση	Λιγότερο από 2%
Συχνότητα εξόδου (συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος)	50/60 Hz +/- 3 Hz συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος
<b>Crest factor</b>	3 : 1
Τοπολογία	Διπλή, διαδικτυακή μετατροπή
Τύπος κυματομορφής	Ημιτονοειδές σήμα
<b>Bypass type</b>	Εσωτερική παράκαμψη (αυτόματη και χειροκίνητη)
<b>Maximum configurable power in VA</b>	5000 VA

## Συμμόρφωση

Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE EAC IRAM RCM VDE
Σήμανση	Σήμανση CE
Πρότυπα	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

## Περιβαλλοντικά

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	0...40 °C
Σχετική υγρασία	0...95 % χωρίς συμπύκνωση
Υψόμετρο λειτουργίας	0...10000 ft
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-15...45 °C
Σχετική υγρασία αποθήκευσης	Χωρίς συμπύκνωση 0...95 %
Υγρασία αποθήκευσης	0,00...15240,00 m
Επίπεδο ακουστικής	55 dBA
Διάχυση θερμότητας	931 Btu/h
Βαθμός προστασίας <b>IP</b>	IP20

## Μπαταρίες & χρόνος λειτουργίας

Εσωκλειόμενες μονάδες μπαταρίας	2
<b>Number of battery free slots</b>	0
Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης	1,5 h
Ποσότητα <b>RBC™</b>	1
<b>Battery voltage</b>	192 V
Ισχύς φόρτισης μπαταρίας ( <b>Watt</b> )	560 W rated
<b>Battery power in VAh</b>	845 VAh runtime
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	3...5 έτος/η
<b>Battery option</b>	SRT192BP 1 2535 VAh SRT192BP 2 4225 VAh SRT192BP 3 5915 VAh SRT192BP 4 7605 VAh SRT192BP 5 9295 VAh SRT192BP 6 10985 VAh SRT192BP 8 14365 VAh SRT192BP 10 17745 VAh
Επεκτάσιμος χρόνος λειτουργίας	1

## Επικοινωνίες και διαχείριση

Ελεύθερες θέσεις	1
Προ-εγκαταστημένο <b>SmartSlot&amp;trade</b> , Κάρτες	Network management card 3 with environmental monitoring
Πίνακας ελέγχου	Κονσόλα κατάστασης lcd πολλαπλών λειτουργιών και ελέγχου
Ηχητική ειδοποίηση	Ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, με προτεραιότητα κατά σοβαρότητα
Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης ( <b>EPO</b> )	Yes

## Προστασία από υπερτάσεις και φιλτράρισμα

Απορρόφηση υπερτάσεων	480 J
-----------------------	-------

## Μονάδες συσκευασίας

Βάρος συσκευασίας <b>1</b>	63,6 kg
Ύψος συσκευασίας <b>1</b>	33 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>1</b>	61 cm
Μήκος συσκευασίας <b>1</b>	96 cm
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>3</b>	6

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός <b>REACH</b>	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία <b>RoHS</b> EE	Συμμορφώνεται <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης <b>RoHS</b>	Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	<a href="#">Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής</a>

ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση	Ενεργειακά αποδοτικό προϊόν
<b>Take-back</b>	Take-back program available
<b>Συμβατική εγγύηση</b>	
Εγγύηση	3 έτη επισκευή ή αντικατάσταση (εκτός της μπαταρίας) και 2 έτη για την μπαταρία