



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ

80141329

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

- λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Αριθμός μπουτόν 1

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) max. 20 mA

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX ~ 150 mW

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη όχι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	Λευκό
Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού	Λευκό
Χρώμα	Λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	βελούδινο
Επιφάνεια	Ακατέργαστο
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο
Υλικό	Πλαστικό

Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ)	56,4 mm
Ύψος	58,7 mm
Πλάτος	58,7 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με λευκά LED χειρισμού, με 2 RGB LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο
-----	--

Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy
-----------------------------	--------------

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	όχι
--------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	2
Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	ναι
Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 1 πλήκτρου

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτα
Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	και LED RGB
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
- με προστασία αποσυναρμολόγησης	
- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C (η αποθήκευση στους > 45 ° C μειώνει τη διάρκεια ζωής)
- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο της μετρούμενης τιμής σε αντικείμενο επικοινωνίας	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Βασική σειρά	KNX - Berker Q.1/Q.3
Σειρά	KNX, Berker Q.1

Οδηγίες

- Χρησιμοποιήστε μόνο σε συνδυασμό με τη τον bus προσαρμοστή κωδ. 8004 00 01!